

Nodo GeNetix GN2

CONSOLAS CHAMSYS

GeNetix Node 2 es un nodo Ethernet-DMX de dos puertos compatible con cualquier consola que admita Art-Net y sACN. GeNetix Node 2 también puede utilizarse como interfaz USB para sistemas MagicQ PC, activando el modo reducido de MagicQ al conectarse mediante su puerto USB-C o de red.

La configuración es sencilla, ya sea localmente a través de su pantalla integrada, remotamente con su servidor web incorporado o desde la consola. Alimentado por PoE o su puerto USB-C, este versátil dispositivo se adapta a diversos entornos como interfaz independiente, montado en la estructura mediante su receptor M12 o instalado mediante su soporte para carril DIN.

GeNetix Node 2 admite Art-Net, sACN, RDM y admite entrada y salida DMX a través de sus dos puertos DMX.



MODELOS

GeNetix GN2

Descripción general:

- 2 puertos DMX RDM con entrada y salida
- Compatible con Art-Net y sACN
- Servidor web para configuración remota
- Pantalla y codificador integrados para configuración local
- Alimentación USB o PoE
- Desbloquea los sistemas MagicQ PC en modo Core mediante USB o red

Especificaciones de hardware:

- Puertos DMX directos RDM: 2
- Puertos de red: 1
- Entrada PoE: Sí (Puerto 1)
- Puertos USB: 1 USB-C
- Fijación para candado de seguridad Kensington: Sí
- Potencia PoE: 42,5-57 V CC, máx. 7 W
- Potencia USB: 5 V CC, 500 mA

Especificaciones de software:

- Art-Net/sACN: Sí
- Compatibilidad con ChamNet: Sí
- Temporización DMX configurable: Sí
- Servidor web: Sí
- Soporte para redundancia DMX: Sí
- Almacenamiento de escenas de usuario: Sí



SUMINISTRADO CON:

Accesorios incluidos:

Clip de montaje en riel DIN: 1

Cable USB A-C: 1

Tornillos: 3

Guía de inicio rápido: 1

Peso y dimensiones del nodo:

Ancho: 125 mm (4,92 pulgadas)

Profundidad: 133 mm (5,23 pulgadas)

Altura: 44 mm (1,73 pulgadas)

Peso: 0,85 kg (1,87 lb)