

Nodo Genetix GN5

CONSOLAS CHAMSYS

El GeNetix Node 5 es un nodo multipropósito que ofrece una solución para la distribución remota de datos en una amplia variedad de aplicaciones, destacando su compatibilidad con código de tiempo, MIDI y 10Scene.

Esta interfaz universal es compatible con Art-Net, sACN y RDM, y, como todos los nodos GeNetix, es totalmente configurable desde las consolas ChamSys, a través de su servidor web integrado o mediante la pantalla de la unidad. Sus puertos DMX son totalmente configurables, permitiendo su uso como entrada o salida DMX, y cuentan con temporización DMX configurable. Con dos puertos de red, el GeNetix Node 5 puede alimentarse mediante PoE o red eléctrica a través de su entrada de línea powerCON TRUE1. Este versátil dispositivo se adapta a diversos entornos como interfaz independiente, montado en truss mediante su receptor M12, instalado en carril DIN o en rack mediante sus soportes opcionales.

Los puertos LTC y MIDI de la interfaz proporcionan entrada/salida de código de tiempo y notas MIDI a los sistemas MagicQ a través de ChamNet, además de ser compatibles con el código de tiempo Art-Net, compatible con cualquier sistema que lo admita. Esto hace que GeNetix Node 5 sea ideal para aplicaciones donde la fuente de código de tiempo o MIDI se encuentra lejos de la consola.

MODELOS

Genetix GN5

Accesorios incluidos:

Clip de montaje en riel DIN: 1
Cable de alimentación Neutrik powerCON TRUE1: 1
Tornillos avellanados: 3
Guía de inicio rápido: 1
Tornillos: 8
Soportes para rack: 2
Cable USB A-C: 1
Conectores Phoenix: 2

Peso y dimensiones del nodo:

Ancho: 250 mm (9,84 pulgadas)
Profundidad: 172 mm (6,77 pulgadas)
Altura: 44,4 mm (1,75 pulgadas)
Peso: 1,4 kg (3,08 lb)



